



Ref. CA4001A

CAMA UCI CON BASCULA



Cama eléctrica hospital, con cuatro secciones, movimientos Trendelenburg y anti-Trendelenburg eléctrico, equipado con barandillas plegables con controles integrados en ambos lados.

El lecho consta de cuatro secciones se compone de la sección trasera en material radiotransparente HPL y el resto en material plástico moldeado.

Los elementos de plástico están desprovistos de bordes afilados, extraíbles, lavables y fáciles de limpiar y reciclables.

La sección posterior es ajustable eléctricamente. La inclinación se acompaña de un cambio para reducir la compresión abdominal y mejorar la comodidad del paciente. En ambos lados hay una palanca para el descenso manual (palanca CPR) de la sección trasera.

La sección posterior laminado de alta presión permite exámenes radiográficos con dispositivos móviles directamente en la cama. El área de radio-transparente respaldo es 700x510mm.

Altura regulable eléctricamente de 44 cm hasta 91 cm del suelo .





Ref. CA4001A

CAMA UCI CON BASCULA

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Los Cabeceros /pieceros están moldeados en material plástico en una sola pieza. Un sistema con una sola palanca permite bloquear la extracción si se considera apropiado. Posibilidad de personalización del color.

En las barandillas están presentes indicadores angulares de inclinación del respaldo y el ángulo de Trendelenburg.

Barandilla con forma de rieles con asas que facilitan la ayuda al paciente a salir de la cama. Las dimensiones cumplen con la norma UNI CEI EN 60601-2-52.

El personal sanitario tiene a su disposición todas las funciones del paciente, el movimiento automático de contorno con un solo botón, ajuste el ángulo de Trendelenburg y anti- Trendelenburg y tiene la capacidad de bloquear los movimientos de no dejar al paciente.

En el mando de enfermería están disponibles las siguientes posiciones almacenadas: posición de shock (puesta a cero de toda la planta y la cama en la posición de Trendelenburg) Posición CPR (puesta a cero de toda la planta y la cama en su posición de altura mínima), Silla Fácil (posicionamiento de la cama en posición), salida Easy (posicionamiento de la cama sentado en una posición para facilitar la salida del paciente de la cama).

La cama está equipada con ruedas individuales, hechos de material plástico reforzado, D.125 mm, fácil de lavar y desinfectar, con sistema de bloqueo simultánea y medios direccionales de una palanca accesible desde ambos lados de la cama.

La cama está equipada con una batería para mover la cama en el caso de ausencia de corriente.





Ref. CA4001A

CAMA UCI CON BASCULA

Sistema de pesaje

La cama está equipada con un sistema de pesaje a cuatro sensores internos (células de carga) completamente integrados en la estructura de la cama (absoluta ausencia de gases del cárter), adecuado para el uso previsto (ESCALA cama para hemodiálisis), que comprende:

N. 4 sensores colocados en las 4 esquinas (la clase C3), la capacidad nominal de cada célula 100 kg (aseguran el peso exacto en cualquier posición para asumir el plano de la red);

Las células de carga (sensores de peso) utilizados para la construcción de las escalas de cama están producidos por una empresa reconocida en la calidad internacional de mercado de las células de carga y tener un grado de protección IP54; Visor electrónico de peso a través de 7 dígitos Display de 7 segmentos rojo visible de 20 mm a cualquier dirección, comprende, además, 8 indicadores LED para el estado de las direcciones de visualización. Principales funciones del software son:

dispositivo inicial cero ajuste cambia de reinicio manual de claves, la adquisición de tara automático, indicador y el bloque de tara, la función de eliminar / añadir peso, el peso umbral de alarma función min-max, señalización de alarma a través de la pantalla parpadea, un ajuste del código numérico, función de apagado automático, batería función de comprobación min - carga max.

Las 4 teclas y la sencilla serigrafía / intuitiva en los botones, lo convierten en operaciones simples y rápidas para el operador que opera en el espectador.

LECTURA del sistema de pesaje 300 Kg (50/100 g división.)

COLORES

El cliente puede personalizar el color a uno de los cuatro colores estándar: VERDE (1000), azul (6148), amarillo (3.918.179) y calabaza (24259). Otros colores están disponibles a petición.

COLORS



Green

Blue

Yellow

Zucca

Oak

